

DENZA Z9GT DM

Основні характеристики			
Комплектація	Pro	Max	Ultra
Запас ходу (CLTC)	161	161	161
Форма кузова	5-дверний 5-місний універсал	5-дверний 5-місний універсал	5-дверний 6-місний позашляховик
Привід	повний привід	повний привід	повний привід
Кількість дверей	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	38.5	38.5	38.5
Максимальна швидкість (км/год)	230	230	230
Габарити			
Довжина х ширина х висота (мм)	5195x1990x1500	5195x1990x1500	5195x1990x1500
Довжина (мм)	5195	5195	5195
Ширина (мм)	1990	1990	1990
Висота (мм)	1500	1500	1500
Колісна база (мм)	3125	3125	3125
Передня колісна база (мм)	1710	1710	1710
Задня колісна база (мм)	1715	1715	1715
Споряджена маса (кг)	2740	2740	2740
Маса повного навантаження (кг)	3115	3115	3115
Батарея			
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80
Марка акумулятора	BYD	BYD	BYD
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Зліва	Зліва	Зліва
Розташування порта AC зарядки	Справа	Справа	Справа
Двигун			
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	640	640	640
Загальна потужність двигуна (Ps)	870	870	870

Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	1035	1035	1035
Кількість приводних двигунів	Три мотора	Три мотора	Три мотора
Компонування двигуна	Передній + задній	Передній + задній	Передній + задній
Редуктор	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT	Безступінчаста коробка передач E-CVT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	22.4kWh	22.4kWh	22.4kWh
Підвіска та колеса			
Розмір передньої шини	255/40 R21	255/40 R21	255/40 R21
Розмір задньої шини	275/40 R21	275/40 R21	275/40 R21
Безпека			
Комфорт			
Мультимедія			
Інтер'єр			
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Інше			
Максимальна потужність (кВт)	152	152	152
Максимальний крутний момент (Н·м)	325	325	325
Об'єм (мл)	1995	1995	1995
Ступінь стиснення	45395	13.4	45395
Максимальна потужність (Ps)	207	207	207
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI	VI	VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид потужністю 870 кінських сил	Плагін-гібрид потужністю 870 кінських сил	Плагін-гібрид потужністю 870 к.с
Кількість передач	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість	Безперервна змінна швидкість
Тип коробки передач	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)	Електронна безступінчаста трансмісія (E-CVT)
Тип переднього гальма	вентильований диск	вентильований диск	вентильований диск
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Кількість циліндрів	4	4	4
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Наявність V2L	+	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога



ELECTRI4KA.UA