

LINXYS Mini truck PHEV

Основні характеристики

Комплектація	2-door 2-seater mini truck chassis	4-door 5-seater mini truck	2-door 2-seater mini truck Onboard	2-door 2-seater mini truck BOX
Запас ходу (CLTC)	51	51	51	51
Форма кузова	Ненесучі	Ненесучі	Ненесучі	Ненесучі
Привід	задній привід	задній привід	задній привід	задній привід
Кількість дверей	2	4	2	2
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	2	5	2	2
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	13.26	22.12	13.26	13.26
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.5	6.5	6.5	6.5
Максимальна швидкість (км/год)	95	90	95	95

Габарити

Довжина х ширина х висота (мм)	5935x1880x1845	5935x1880x1860	5935x1880x1845	5935x1880x1845
Довжина (мм)	5935	5935	5935	5935
Ширина (мм)	1880	1880	1880	1880
Висота (мм)	1845	1860	1845	1845
Колісна база (мм)	3650	3650	3650	3650
Передня колісна база (мм)	1510	1510	1510	1510
Задня колісна база (мм)	1448	1448	1448	1448
Споряджена маса (кг)	1850	1960	1850	1850
Маса повного навантаження (кг)	3495	3495	3495	3495

Батарея

Марка акумулятора	Чжецзян Гуаньюй	Чжецзян Гуаньюй	Чжецзян Гуаньюй	Чжецзян Гуаньюй
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта АС зарядки	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак	Правий паливний бак

Двигун

Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
-------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Загальна потужність двигуна (кВт)	120	120	120	120
Загальна потужність двигуна (Ps)	163	163	163	163
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	320	320	320	320
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	один двигун	один двигун
Компонування двигуна	Задня	Задня	Задня	Задня
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	15.8kWh	16.85kWh	15.8kWh	15.8kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	185/65 R15LT 10PR	185/65 R15LT 10PR	185/65 R15LT 10PR	185/65 R15LT 10PR
Розмір задньої шини	185/65 R15LT 10PR	185/65 R15LT 10PR	185/65 R15LT 10PR	185/65 R15LT 10PR
Характеристики запасних шин	Повний розмір	Повний розмір	Повний розмір	Повний розмір
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Незалежна підвіска інтегрального мостового типу	Незалежна підвіска інтегрального мостового типу	Незалежна підвіска інтегрального мостового типу	Незалежна підвіска інтегрального мостового типу
Безпека				
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Комфорт				
Електросклопідйомники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Регулювання фар по висоті	+	+	+	+
Денні ходові вогні	+	+	+	+
Мультимедіа				
Кількість роз'ємів USB/Type-C	1 особа в першому ряду	1 особа в першому ряду	1 особа в першому ряду	1 особа в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	2-3	2-3	2-3	2-3
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	Невідомо	Невідомо	Невідомо	Невідомо
Інтер'єр				
Матеріал керма	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Матеріал сидіння	Тканина	Тканина	Тканина	Тканина
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Кут нахилу спинки	Кут нахилу спинки	Кут нахилу спинки	Кут нахилу спинки

Часткове регулювання пасажирського сидіння	Підголівник	Підголівник	Підголівник	Підголівник
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	120(163Ps)	120(163Ps)	120(163Ps)	120(163Ps)
Максимальний крутний момент (Н·м)	320	320	320	320
Об'єм паливного бака (л)	45.0	45.0	45.0	45.0
Об'єм (мл)	1590	1590	1590	1590
Максимальна потужність (Ps)	92	92	92	92
Спосіб подачі палива	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI	VI	VI	VI
Опис двигуна	Розширений діапазон 163 кінських сил	Розширений діапазон 163 кінських сил	Розширений діапазон 163 кінських сил	Розширений діапазон 163 кінських сил
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип переднього гальма	твердий диск	твердий диск	твердий диск	твердий диск
Тип стоянкового гальма	ручне гальмо	ручне гальмо	ручне гальмо	ручне гальмо
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+	+	+
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Центральний замок в авто	+	+	+	+
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Розташування циліндрів	L	L	L	L
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	Розширений діапазон	Розширений діапазон	Розширений діапазон	Розширений діапазон
Марка палива	92#	92#	92#	92#
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога	електрична допомога
Звук на низькій швидкості	+	+	+	+
Розмір головного монітору (дюйми)	Невідомо	Невідомо	Невідомо	Невідомо
Bluetooth	+	+	+	+



ELECTRI4KA.UA