

Changan UNI-K

Основні характеристики		
Комплектація	135km Smart Collar	135km Smart cool type
Запас ходу (CLTC)	117	117
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід
Кількість дверей	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	28.4	28.4
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	6.5	6.5
Максимальна швидкість (км/год)	200	200
Габарити		
Довжина x ширина x висота (мм)	4865x1948x1700	4865x1948x1700
Довжина (мм)	4865	4865
Ширина (мм)	1948	1948
Висота (мм)	1700	1700
Колісна база (мм)	2890	2890
Передня колісна база (мм)	1636	1636
Задня колісна база (мм)	1650	1650
Споряджена маса (кг)	2075	2075
Маса повного навантаження (кг)	2450	2450
Об'єм багажного відділення (л)	518-1412	518-1412
Батарея		
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80
Марка акумулятора	CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Двигун		
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	110	110
Загальна потужність двигуна (Ps)	150	150
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	330	330
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун

Компонування двигуна	переднє навантаження	переднє навантаження
Редуктор	6 ступінчасте подвійне зчеплення	6 ступінчасте подвійне зчеплення
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	17.4kWh	17.4kWh
Підвіска та колеса		
Розмір передньої шини	265/45 R21	265/45 R21
Розмір задньої шини	265/45 R21	265/45 R21
Система контролю тиску в шинах	Відображення тиску в шинах	Відображення тиску в шинах
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека		
Парктронік	Попередній	Попередній
ISOFIX	+	+
Контроль непристібнутого ремня	+	+
Бокові шторки безпеки	+	+
Бокові подушка безпеки	Перший ряд	Перший ряд
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Система стабілізації кузова (ESP/DSC)	+	+
Контроль тяги (TCS/ASR)	+	+
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	+	+
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	+	+
Антиблокувальна система ABS	+	+
Фронтальна подушка безпеки	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Паралельна допомога	+	+
Активне гальмування	+	+
Комфорт		
Електропривід багажника	+	+
Круїз контроль	Крейсерська швидкість	Крейсерська швидкість
Регулювання фар по висоті	+	+
Адаптивне дальнє і ближнє світло	+	+
Денні ходові вогні	+	+
Регулювання керма	Вгору і вниз + спереду і ззаду	Вгору і вниз + спереду і ззаду
Прихована дверна ручка	+	+
Мультимедія		
Кількість роз'ємів USB/Type-C	2 в першому ряду	2 в першому ряду
Кількість динаміків (шт.)	14	14
Мультимедійний інтерфейс	USB/Type-C	USB/Type-C
Точка доступу Wi-Fi	+	+
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	12.3	12.3
Бездротова зарядка мобільного телефону	+	+
Вбудований реєстратор водіння	+	+
Інтер'єр		
Матеріал керма	Натуральна шкіра	Натуральна шкіра
Матеріал сидіння	Шкіра/замша	Шкіра/замша

Сидіння спортивного стилю	+	+
Схема сидіння	2+3	2+3
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння	Талія	Талія
Загальне регулювання пасажирського сидіння	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання пасажирського сидіння	Талія	Талія
Функції переднього сидіння	Обігрів	Обігрів
Інше		
Максимальна потужність (кВт)	125	125
Максимальний крутний момент (Н·м)	260	260
Об'єм паливного бака (л)	53.0	53.0
Об'єм (мл)	1494	1494
Максимальна потужність (Ps)	170	170
Максимальна швидкість (об/хв)	5500	5500
Спосіб подачі палива	Пряме впорскування в циліндр	Пряме впорскування в циліндр
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI	VI
Опис двигуна	Плагін-гібрид 150 к.с	Плагін-гібрид 150 к.с
Кількість передач	6	6
Тип коробки передач	Мокра трансмісія з подвійним зчепленням (DCT)	Мокра трансмісія з подвійним зчепленням (DCT)
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка
Система підтримки смуги руху	+	+
Центрування смуги	+	+
Розпізнавання дорожніх знаків	+	+
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	+	+
Система допомоги при підйомі на гору (HAC)	+	+
Спуск з гори (HDC)	+	+
Алюмінієві диски	+	+
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Екран комп'ютера за кермом	Колір	Колір
Стиль приладу LCD	Повний РК-дисплей	Повний РК-дисплей
Електронна протиугінна система двигуна	+	+
Центральний замок в авто	+	+
Тип дистанційного ключа	Інтелектуальний ключ дистанційного керування	Інтелектуальний ключ дистанційного керування
Запуск без ключа	+	+
Дистанційний запуск	+	+
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокітники	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60
AR реальна навігація	+	+
Картографування мобільного Інтернету	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar
Інтернет транспортних засобів	+	+

Мережа 4G/5G	4G	4G
Оновлення через ОТА	+	+
Розпізнавання обличчя	+	+
Система управління розпізнаванням голосу	+	+
Функція управління жестами	+	+
Кількість циліндрів	4	4
Кількість клапанів на циліндр	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид
Марка палива	92#	92#
Наявність V2L	+	+
Підсилювач керма	електрична допомога	електрична допомога
Рівень автопілоту	Рівень L2	Рівень L2
Звук на низькій швидкості	+	+
Тип панорамного вікна	Панорамний люк можна відкрити	Панорамний люк можна відкрити
Розмір головного монітору (дюйми)	3.5+10.25+9.2	3.5+10.25+9.2
Безключовий доступ	Перший ряд	Перший ряд
Bluetooth	+	+
Керування екраном жестами	+	+
Електрична пам'ять положення багажника	+	+
Задній підс'яльник	+	+

