

AVATR 06 EV

Основні характеристики			
Комплектація	Pro	Max	Ultra
Запас ходу (CLTC)	650	650	600
Форма кузова	5-дверний 5-місний седан	5-дверний 5-місний седан	5-дверний 5-місний седан
Привід	Задній привід	Задній привід	повний привід
Кількість дверей	4	4	4
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5
Тип енергії	електричний	електричний	електричний
Ємність батареї (кВт*год)	72.88	72.88	72.88
Максимальна швидкість (км/год)	200	200	200
Габарити			
Довжина x ширина x висота (мм)	4855x1960x1450	4855x1960x1450	4855x1960x1450
Довжина (мм)	4855	4855	4855
Ширина (мм)	1960	1960	1960
Висота (мм)	1450	1450	1450
Колісна база (мм)	2940	2940	2940
Передня колісна база (мм)	1668	1668	1668
Задня колісна база (мм)	1686	1686	1686
Споряджена маса (кг)	2210	2210	2320
Маса повного навантаження (кг)	2585	2585	2695
Об'єм багажного відділення (л)	416-1266	416-1266	416-1266
Батарея			
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Розташування порта DC зарядки	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака	Ліве положення паливного бака

Двигун			
Електричний двигун	Чисто електричний 343 кінські сили	Чисто електричний 343 кінські сили	Чисто електричний 598 кінські сили
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Передній змінний струм/асинхронний, задній постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	252	252	440
Загальна потужність двигуна (Ps)	343	343	598
Кількість приводних двигунів	один двигун	один двигун	Подвійний двигун
Компонування двигуна	задній	задній	Передній + задній
Редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор	Одноступінчастий редуктор
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	13.3kWh	13.3kWh	14.3kWh
Підвіска та колеса			
Розмір передньої шини	255/45 R20	255/45 R20	255/45 R20
Розмір задньої шини	255/45 R20	255/45 R20	255/45 R20
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях	Незалежна підвіска на двох важелях
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека			
Комфорт			
Мультимедіа			
Інтер'єр			
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Інше			
Максимальна потужність (кВт)	252(343Ps)	252(343Ps)	440(598Ps)
Опис двигуна	Чисто електричний 343 кінські сили	Чисто електричний 343 кінські сили	Чисто електричний 598 кінських сил
Кількість передач	1	1	1
Тип коробки передач	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом	коробка передач з фіксованим передавальним числом
Тип стоянкового гальма	Електронна парковка	Електронна парковка	Електронна парковка
Вид палива	чисто електричний	чисто електричний	чисто електричний
Наявність V2L	+	+	+



ELECTRI4KA.UA