



GEELY Galaxy L7 2025

Основні характеристики				
Комплектація	Long-distance EM-i 115km	Exploration Edition EM-i 115km	Exploration+ Edition EM-i 115km	Starship Edition EM-i 115km
Запас ходу (CLTC)	1370	1370	1370	1370
Форма кузова	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик	5-дверний 5-місний позашляховик
Привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід	Передній привід
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5	5	5	5
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	18.4	18.4	18.4	18.7
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	7.7	7.7	7.7	7.7
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	180	200
Габарити				
Довжина х ширина х висота (мм)	4710x1905x1685	4710x1905x1685	4710x1905x1685	4710x1905x1685
Довжина (мм)	4710	4710	4710	4710
Ширина (мм)	1905	1905	1905	1905
Висота (мм)	1685	1685	1685	1685
Колісна база (мм)	2785	2785	2785	2785
Задня колісна база (мм)	1630	1630	1630	1630
Споряджена маса (кг)	1810	1810	1810	1890
Маса повного навантаження (кг)	2230	2230	2230	2330
Об'єм багажного відділення (л)	650-1790	650-1790	650-1790	650-1790
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор	Літій-залізо-фосфатний акумулятор
Марка акумулятора	CATL	CATL	CATL	CATL/Cell Energy
Система контролю температури батареї	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів	Низькотемпературний нагрів
Двигун				

Електричний двигун	218 кінські сили	218 кінські сили	218 кінські сили	390 кінські сили
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	160	160	160	107
Загальна потужність двигуна (Ps)	218	218	218	146
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	262	262	262	338
Кількість приводних двигунів	Одномоторний	Одномоторний	Одномоторний	Одномоторний
Компонування двигуна	Набік	Набік	Набік	Набік
Редуктор	1 передача DHT	1 передача DHT	1 передача DHT	1 передача DHT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	14.9kWh	14.9kWh	14.9kWh	15.8kWh
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	235/55 R18	235/50 R19	235/50 R19	245/45 R20
Розмір задньої шини	235/55 R18	235/50 R19	235/50 R19	245/45 R20
Тип передньої підвіски			Незалежна підвіска Макферсон	Незалежна підвіска Макферсон
Безпека				
ISOFIX	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Контроль непристібнутого ремня	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Система фронтальної безпеки	Попередження про виїзд зі смуги руху		Попередження про виїзд зі смуги руху	Попередження про виїзд зі смуги руху
Контроль тяги (TCS/ASR)	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Система допомоги при гальмуванні (EBA/BA)	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Розподіл гальмівної сили (EBD/CBC)	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Антиблокувальна система ABS	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Активне виявлення втоми DMS			Стандарт	
Активне гальмування	Стандарт		Стандарт	Стандарт
Комфорт				
Клімат-контроль			Двоступінний кондиціонер	
Електропривід багажника	Стандарт		Стандарт	Стандарт
Автомобільний фільтр PM2.5	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Спосіб керування кондиціонером	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний	Автоматичний
Регулювання фар по висоті	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Адаптивне дальнє і ближнє світло	Стандарт		Стандарт	Стандарт
Мультимедіа				
Потужність бездротової зарядки моб.телефону (Вт)	50		50	50
Розмір екрана центрального керування (дюйми)	13.2	13.2	13.2	13.2

Вбудований реєстратор водіння	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Інтер'єр				
Матеріал керма	Шкіра	Шкіра	Шкіра	Шкіра
Загальне регулювання сидіння водія	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад	Рух вперед і назад
Часткове регулювання водійського сидіння			Талія	Талія
Часткове регулювання пасажирського сидіння			Опора для ніг	Опора для ніг
Функції переднього сидіння		Опалення	Опалення	Опалення
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	160	160	160	287
Максимальний крутний момент (Н·м)	262	262	262	535
Об'єм (мл)	1499	1499	1499	1499
Максимальна потужність (Ps)	112	112	112	163
Максимальна швидкість (об/хв)	6000	6000	6000	5500
Особлива технологія двигуна	VVT	VVT	VVT	VVT
Спосіб подачі палива	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI	Багатоточковий EFI
Матеріал головки блоку циліндрів	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав	Алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	VI 6	VI 6	VI 6	VI 6
Опис двигуна	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 218 к.с	Плагін-гібрид 146 к.с
Кількість передач	1	1	1	3
Тип коробки передач	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Система підтримки смуги руху		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Центрування смуги		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Розпізнавання дорожніх знаків		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Зображення допомоги водієві	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення	Зворотне зображення
Автоматичне паркування (AUTOHOLD)	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Функції керма	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування	Багатофункціональне керування
Стиль приладу LCD	Bci LCD	Bci LCD	Bci LCD	Bci LCD
Запуск без ключа	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Електрорегулювання сидінь	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння	Головне водійське сидіння
Загальне регулювання сидінь другого ряду	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки	Регулювання кута нахилу спинки
Передні/задні підлокитники	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд	Перший ряд
Коефіцієнт складання заднього сидіння	40:60	40:60	40:60	40:60

Картографування мобільного Інтернету	Flyme Link	Flyme Link	Flyme Link	Flyme Link
Інтернет транспортних засобів	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Мережа 4G/5G	4G	4G	4G	4G
Система управління розпізнаванням голосу	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
App Store	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Функція захисту від заземлення вікна	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Автомобільний ароматизатор				Стандарт
Мобільний додаток дистанційного керування	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля	Моніторинг автомобіля
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Розташування циліндрів	L	L	L	L
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид	плагін гібрид
Марка палива	92#	92#	92#	92#
Звук на низькій швидкості	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Тип панорамного вікна	Панорамний люк, що відкривається	Панорамний люк, що відкривається	Панорамний люк, що відкривається	Панорамний люк, що відкривається
Bluetooth	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Керування екраном жестами		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Датчик дощу	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Воздуховоди заднього ряду	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Електрична пам'ять положення багажника		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Задній підс'янок		Стандарт	Стандарт	Стандарт

