

ZEEKR 8X

Основні характеристики				
Комплектація	55 kWh MAX	55kWh Ultra	70kWh MAX	70kWh Ultra
Запас ходу (CLTC)	257	256	328	328
Форма кузова	5-дверний 5/6-місний позашляховик	5-дверний 5/6-місний позашляховик	5-дверний 5/6-місний позашляховик	5-дверний 5/6-місний позашляховик
Привід	повний привід	повний привід	повний привід	повний привід
Кількість дверей	5	5	5	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері	розпашні двері
Кількість місць	5/6	5/6	5/6	5/6
Тип енергії	гібрид	гібрид	гібрид	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	55.1	55.1	70	70
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	3.7	3.7	3.7	3.7
Максимальна швидкість (км/год)	220	220	220	220
Габарити				
Довжина x ширина x висота (мм)	5100x1998x1780	5100x1998x1780	5100x1998x1780	5100x1998x1780
Довжина (мм)	5100	5100	5100	5100
Ширина (мм)	1998	1998	1998	1998
Висота (мм)	1780	1780	1780	1780
Колісна база (мм)	3069	3069	3069	3069
Передня колісна база (мм)	1732	1732	1732	1732
Задня колісна база (мм)	1745	1745	1745	1745
Споряджена маса (кг)	2660	2730	2790	2790
Маса повного навантаження (кг)	3250	3300	3370	3370
Об'єм багажного відділення (л)	1133-2200	1133-2200	1133-2200	1133-2200
Батарея				
Ємність швидкої зарядки (%)	20-80	20-80	20-80	20-80
Тип батареї	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор	потрійний літєвий акумулятор
Марка акумулятора	Geely Times	Geely Times	Geely Times	Geely Times

Система контролю температури батареї	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення	Низькотемпературне опалення
Розташування порта DC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака	Положення лівого паливного бака
Двигун				
Електричний двигун	Чисто електричний 898 кінських сил	Чисто електричний 898 кінських сил	Чисто електричний 898 кінських сил	Чисто електричний 898 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	660	660	660	660
Загальна потужність двигуна (Ps)	898	898	898	898
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	935	935	935	935
Кількість приводних двигунів	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни	Подвійні двигуни
Компонування двигуна	Горизонтальний	Горизонтальний	Горизонтальний	Горизонтальний
Редуктор	1-ша передача DHT	1-ша передача DHT	1-ша передача DHT	1-ша передача DHT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	21.4	21,5	21.7	21.7
Підвіска та колеса				
Розмір передньої шини	255/55 R20	255/55 R20	255/55 R20	255/55 R20
Розмір задньої шини	255/55 R20	255/55 R20	255/55 R20	255/55 R20
Характеристики запасних шин	-	-	-	-
Розміщення запасного колеса	-	-	-	-
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска	Багатоважільна незалежна підвіска
Безпека				
Антиблокувальна система ABS	+	+	+	+
Комфорт				
Мультимедіа				
Інтер'єр				
Інше				
Максимальна потужність (кВт)	205	205	205	205
Максимальний крутний момент (Н·м)	410	410	410	410
Модель двигуна	DHE20-PFZ	DHE20-PFZ	DHE20-PFZ	DHE20-PFZ
Максимальна потужність (Ps)	279	279	279	279

Максимальна швидкість (об/хв)	2000-4500	2000-4500	2000-4500	2000-4500
Спосіб подачі палива	пряме впорскування	пряме впорскування	пряме впорскування	пряме впорскування
Матеріал головки блоку циліндрів	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав
Матеріал циліндра	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав	алюмінієвий сплав
Стандарти охорони навколишнього середовища	Національний VI	Національний VI	Національний VI	Національний VI
Опис двигуна	Підзарядний гібрид потужністю 898 кінських сил	Підзарядний гібрид потужністю 898 кінських сил	Підзарядний гібрид потужністю 898 кінських сил	Підзарядний гібрид потужністю 898 кінських сил
Режим однієї педалі	+	+	+	+
Кількість передач	1	1	1	1
Тип коробки передач	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск	Вентиляційний диск
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо	Електронне стоянкове гальмо
Кількість циліндрів	4	4	4	4
Розташування циліндрів	Л	Л	Л	Л
Кількість клапанів на циліндр	4	4	4	4
Вид палива	гібридний автомобіль із підзарядкою	гібридний автомобіль із підзарядкою	гібридний автомобіль із підзарядкою	гібридний автомобіль із підзарядкою
Марка палива	95#	95#	95#	95#
Наявність V2L	+	+	+	+
Підсилювач керма	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога	Електрична допомога

Основні характеристики	
Комплектація	70kWh Ultra Plus
Запас ходу (CLTC)	328
Форма кузова	5-дверний 5/6-місний позашляховик
Привід	повний привід
Кількість дверей	5
Спосіб відкривання дверей	розпашні двері
Кількість місць	5/6
Тип енергії	гібрид
Ємність батареї (кВт*год)	70
Офіційний час розгону до 100 кілометрів (с)	3.7
Максимальна швидкість (км/год)	220
Габарити	
Довжина x ширина x висота (мм)	5100x1998x1780
Довжина (мм)	5100
Ширина (мм)	1998
Висота (мм)	1780
Колісна база (мм)	3069
Передня колісна база (мм)	1732
Задня колісна база (мм)	1745
Споряджена маса (кг)	2820
Маса повного навантаження (кг)	3370
Об'єм багажного відділення (л)	1133-2200
Батарея	
Ємність швидкої зарядки (%)	20-80
Тип батареї	потрійний літєвий акумулятор
Марка акумулятора	Geely Times
Система контролю температури батареї	Низькотемпературне опалення
Розташування порта DC зарядки	Положення лівого паливного бака
Розташування порта AC зарядки	Положення лівого паливного бака
Двигун	
Електричний двигун	Чисто електричний 898 кінських сил
Тип двигуна	Постійний магніт/синхронний
Загальна потужність двигуна (кВт)	660
Загальна потужність двигуна (Ps)	898
Загальний крутний момент двигуна (Н·м)	935
Кількість приводних двигунів	Подвійні двигуни
Компонування двигуна	Горизонтальний
Редуктор	1-ша передача DHT
Споживання електроенергії (кВт/100 км)	21.7
Підвіска та колеса	
Розмір передньої шини	255/55 R20
Розмір задньої шини	255/55 R20
Характеристики запасних шин	-

Розміщення запасного колеса		-
Тип передньої підвіски	Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями	
Тип задньої підвіски	Багатоважільна незалежна підвіска	
Безпека		
Антиблокувальна система ABS	+	
Комфорт		
Мультимедіа		
Інтер'єр		
Інше		
Максимальна потужність (кВт)	205	
Максимальний крутний момент (Н·м)	410	
Модель двигуна	DHE20-PFZ	
Максимальна потужність (Ps)	279	
Максимальна швидкість (об/хв)	2000-4500	
Спосіб подачі палива	пряме впорскування	
Матеріал головки блоку циліндрів	алюмінієвий сплав	
Матеріал циліндра	алюмінієвий сплав	
Стандарти охорони навколишнього середовища	Національний VI	
Опис двигуна	Підзарядний гібрид потужністю 898 кінських сил	
Режим однієї педалі	+	
Кількість передач	1	
Тип коробки передач	Спеціальна гібридна трансмісія (DHT)	
Тип переднього гальма	Вентиляційний диск	
Тип стоянкового гальма	Електронне стоянкове гальмо	
Кількість циліндрів	4	
Розташування циліндрів	Л	
Кількість клапанів на циліндр	4	
Вид палива	гібридний автомобіль із підзарядкою	
Марка палива	95#	
Наявність V2L	+	
Підсилювач керма	Електрична допомога	



ELECTRI4KA.UA